

## WinBook U370TRX4B □ □ □ □ □

型 号		Winbook U370TRX4B
型 号		WBU370TRX4B
CPU		Intel® Mobile Pentium®III 700MHz
主 频		100MHz 倍 频 系 数 100MHz
2 级 缓 存		256KB
主 板 芯 片 组		Intel® 440MX – 100 Chipset
主 板 内 存 RAM		168 针 DIMM 3.3V SDRAM PC100
主 板 显 卡	显 卡	64MB SDRAM 64MB DIMM
	显 卡	192MB SDRAM 128MB DIMM×1pcs
主 板 声 卡		1 针
主 板 图 形 卡		ATI RAGE Mobility-L
主 板 显 示 器	显 示 器	4MB
	显 示 器	14.1 英寸 TFT 液晶显示器 XGA
主 板 显 示 器	显 示 器	640×480 32bit 800×600 32bit 1024 × 768 32bit
	显 示 器	640×480 32bit 800×600 32bit 1024 × 768 32bit 1,280 × 1,024 16bit
主 板 声 卡		PCI 针 Crystal CS4299 16bit/44.1KHz PCM 针 FM 针
主 板 声 卡	声 卡	针
	声 卡	针
FAX 针		V.90 56Kbps / FAX 14.4Kbps
LAN		-
FDD		3.5 英寸 FDD 2 英寸 1.44MB / 720KB
HDD		20GB
CD-ROM 接口		ATAPI 针 CD-R/RW 8 针 CD-R / 4 针 CD-RW / 24 针 CD-ROM
PC 接口		2 针 Typell ×2 针 Typell ×1 针 CardBus
主 板 接 口	接 口	SPDIF / HeadPhone
	接 口	D-sub 9pin×1 D-sub 25pin EPP / ECP USB×2 CRT D-sub 15pin × mini DIN6pin IEEE1394 4pin
主 板 接 口		19mm J IS 3mm
主 板 接 口		针
主 板 接 口	接 口	3,800mAh
	接 口	2 2.5
	接 口	OFF 2.5 ON 5.0
	AC 接口	90V 264V±10% 50 / 60Hz / 19V 3.16A 60W
主 板 接 口		312 W ×253 D ×38.5 H mm
主 板 接 口		3.1Kg
主 板 接 口		10 30°C / 20 80
OS		Microsoft® Windows® Millennium Edition
主 板 接 口	接 口	i
	接 口	Microsoft® Office2000 Personal
	接 口	
	DV 接口	Tideo DV
	接 口	SOTEC Media Controller
	接 口	McAfee ViusScan
	接 口	
	接 口	
	接 口	
	接 口	Adaptec Easy CD Creator 4.02D
主 板 接 口	接 口	KaraOK!
	接 口	

[illegible]

\* \* \* \* \*

\* DOS 800x600 1.024x768

\* D0S

\*

\* Intel® Intel Inside® Pentium® Intel Corporation® Microsoft® Windows® Outlook® Microsoft Corporation®

※ Intel® Intel Inside® Pentium® Intel Corporation® Microsoft® Windows® Outlook® Microsoft Corporation® OS

\* WinBook™ WinBook™